



Acuerdo 1933 Por el cual se establecen los indicadores de seguimiento de la operación del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y los máximos valores para estos durante el año 2025

Acuerdo Número: 1933	Fecha de expedición: 6 Febrero, 2025	Fecha de entrada en vigencia: 6 Febrero, 2025
--------------------------------	--	---

Sustituido por:
06/02/2025 Acuerdo 1933 Por el cual se establecen los indicadores de seguimiento de la operación del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y los máximos valores para estos durante el año 2025

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su reglamento interno y según lo aprobado en la reunión No. 781 del 6 de febrero de 2025 y,

CONSIDERANDO

1	Que el Comité de Operación en la reunión No. 459 del 30 de enero de 2025, recomendó al CNO los siguientes indicadores de seguimiento de la operación del SIN para el año 2025: tensión fuera de rango, variación de frecuencia transitoria, demanda no atendida por causas programadas, demanda no atendida por causas no programadas y desviación de oferta de plantas no despachadas centralmente.
2	Que el Comité de Distribución en la reunión 321 del 28 de enero de 2025 revisó los indicadores de Demanda No Atendida Programada y No Programada, y recomendó continuar con los mismos indicadores y metas para el año 2025 del indicador de calidad de la demanda no atendida por causas programadas y acordó revisar la metodología de cálculo de estos indicadores.
3	Que se mantiene la metodología y la meta del indicador de supervisión, mientras el Comité de Supervisión revisa en la reunión ordinaria del mes de febrero la metodología de cálculo y meta del indicador de confiabilidad de la supervisión para el 2025.
4	Que el Comité de Distribución y el Comité de Transmisión en las reuniones 321 y 251 del 28 y 29 de enero de 2025 recomendaron incluir en este acuerdo los siguientes indicadores: Porcentaje de consignaciones ejecutadas de plan y fuera de plan del plan semanal de mantenimientos y el Indicador de indisponibilidades no programadas de los activos del STR con impacto en la DNA.

ACUERDA:

1	Establecer como valores máximos de los indicadores de seguimiento de la operación del SIN para el año 2025, los siguientes valores: <table><tr><td>Indicador</td><td>Tensión fuera de rango</td><td>Variación de frecuencia transitoria</td><td>Demanda no atendida por causas programadas</td><td>Demanda no atendida por causas no programadas</td></tr><tr><td>Límite</td><td>10</td><td>70</td><td>0.0333</td><td>0.042</td></tr><tr><td>Unidad de medida</td><td>Eventos/año</td><td>Eventos/año</td><td>% anual</td><td>% anual</td></tr></table>	Indicador	Tensión fuera de rango	Variación de frecuencia transitoria	Demanda no atendida por causas programadas	Demanda no atendida por causas no programadas	Límite	10	70	0.0333	0.042	Unidad de medida	Eventos/año	Eventos/año	% anual	% anual
Indicador	Tensión fuera de rango	Variación de frecuencia transitoria	Demanda no atendida por causas programadas	Demanda no atendida por causas no programadas												
Límite	10	70	0.0333	0.042												
Unidad de medida	Eventos/año	Eventos/año	% anual	% anual												
2	Se considera deterioro en el nivel de tensión, cuando este queda por fuera de los rangos definidos en el Código de Operación por un lapso mayor de un minuto (90-110% para 220/230 kV y entre 90-105% para															

	500 kV). - Para el seguimiento del cumplimiento se excluyen las condiciones de deterioro de la tensión causadas por atentados. - Para el seguimiento del cumplimiento se incluirán sólo aquellos eventos de tensión que afecten la calidad del voltaje con una duración superior a un (1) minuto. - El índice de tensión por fuera del rango se calculará mensualmente, como el número de veces que se desvíe la tensión por fuera de los rangos de calidad con una duración superior a un minuto.
3	Se considera desviación de frecuencia del SIN, cuando esta variable sale de su rango (59.8 - 60.2 Hz), debido a pérdida de unidades de generación, conexión o desconexión de carga, eventos en la red de transporte o cuando las plantas asignadas para el control de frecuencia del SIN se quedan sin margen de regulación. El índice de desviación de frecuencia transitorio del SIN se calculará mensualmente como el número de veces que se desvíe la frecuencia y permanezca por fuera del rango por un periodo menor a 60 segundos.
4	Se considera demanda no atendida programada, cuando ocurre la ausencia del suministro debido a las siguientes causas: • Mantenimientos en equipos del Sistema Interconectado Nacional - SIN. • Determinada desde el despacho diario por déficit de generación ante indisponibilidad de unidades o por insuficiencia en el suministro de combustibles. • Programada mediante Acuerdo del CNO. • Se excluye la limitación de suministro, debida al cumplimiento de la Resolución CREG 116 de 1998 y aquellas que la modifiquen o sustituyan. Se calcula como: MWh no atendidos en el período de interés / MWh de demanda total en el período de interés. *El indicador mide el porcentaje de demanda no atendida DNA programado, diferenciando si considera los mantenimientos cuya causa es la expansión.
5	Se considera demanda no atendida no programada, cuando ocurre la ausencia del suministro debido a las siguientes causas: • Salidas forzadas de elementos del Sistema Interconectado Nacional SIN. • Condición eléctrica o energética ocasionada por atentados en contra de elementos del SIN. Se calcula como: MWh no atendidos por causas no programadas en el período de interés / MWh de demanda total en el período de interés.
6	El indicador de desviación de demanda mide para el mes y lo corrido del año, el porcentaje de periodos en que la desviación del pronóstico oficial de demanda para el SIN, y para cada mercado de comercialización, con respecto a la demanda real, es mayor al valor absoluto del 5%. Se calcula como: Indicador acumulado: Número de periodos del año en el que la desviación es > 5% / Número de periodos del año Desviación = Valor Absoluto [(Demanda Real Atendida en el periodo t - Pronóstico para el periodo t)/(Demanda Real Atendida en el periodo t)] * 100 La meta del indicador de desviación de la demanda del SIN es la siguiente: El número de periodos desviados máximo para los meses de octubre a diciembre y enero de 2025 es 40, para los demás meses es 35 periodos.

La meta del indicador de desviación de la demanda por Mercado de Comercialización es la siguiente: El número de periodos desviados máximo para los meses de febrero a septiembre de 2025 es 60 y para los meses de enero y octubre a diciembre de 2025 es 65.

7

El indicador de desviación de oferta de plantas no despachadas centralmente (menores y cogeneradores) mide mes a mes, el porcentaje de periodos en que la desviación de la oferta de disponibilidad por periodo con respecto a la generación real por periodo de las plantas NDC es mayor al valor absoluto del 15%.

Desviación = Valor Absoluto [(Generación real total plantas NDC en el periodo t - Oferta de disponibilidad total plantas NDC para el periodo t)/(Generación real plantas NDC en el periodo t)] * 100

El indicador de calidad se calcula mes a mes, como:

Indicador : $100 * \frac{\text{Número de periodos en el que la desviación es } > 15 \%}{\text{Número de periodos del mes}}$

8

Establecer la meta mínima mensual del indicador de calidad de la oferta de disponibilidad de plantas no despachadas centralmente así:

Indicador	Desviaciones de oferta de plantas NDC
Meta	15
Unidad	% mensual

9

El indicador de confiabilidad de la supervisión con el fin de entregar datos telemedidos confiables al CND, tiene como objetivo garantizar una operación mas segura del SIN.

Se considera una supervisión no confiable, cuando ocurren uno o mas de las siguientes situaciones:

- La medida o estado de equipos de corte no esta disponible o implementada por el agente.
- La medida o estado de equipos de corte tiene estado no renovado o no actualizada.
- La medida o estado de equipos de corte tiene un valor o estado errado que difiere de la realidad.

Confiabilidad Medidas Análogas (%) = $\frac{\sum_{i=1}^n P_{i_ok} + Q_{i_ok} + U_{i_ok}}{N^{\circ} \text{medidas_Totales}} * 100$

$P_{i_ok} = 1$, Si la potencia activa de un elemento es confiable; es igual a cero en caso de estar errada.

$Q_{i_ok} = 1$, Si la potencia reactiva un elemento es confiable; es igual a cero en caso de estar errada.

$U_{i_ok} = 1$, Si la tensión de una barra es confiable; es igual a cero en caso de estar errada.

Confiabilidad Medidas Digitales (%) = $\frac{\sum_{i=1}^n Iso_{i_ok} + CB_{i_ok}}{N^{\circ} \text{medidas_Totales}} * 100$

$Iso_{i_ok} = 1$, Si la posición o estado de un seccionador es recibido de forma confiable y renovada; es igual a cero en caso de ser recibida de forma no renovada, si ha sido removido de operación o presenta disturbios.

$CB_{i_ok} = 1$, Si su posición o estado de un interruptor es recibido de forma confiable y renovada; es igual a cero en caso de ser recibida de forma no renovada, si ha sido removido de operación o presenta disturbios.

10

Establecer la meta minima anual del indicador de confiabilidad de la supervisión así:

Indicador	Confiabilidad de la supervisión
Meta	95
Unidad	% anual

11	Establecer el Indicador del Porcentaje de consignaciones ejecutadas del plan de mantenimientos sin modificaciones, así: El porcentaje de consignaciones ejecutadas del plan de mantenimientos sin modificaciones se mide mes a mes por agente operador. Indicador : 100* <u>Número de consignaciones del plan de mantenimientos ejecutadas sin modificaciones por agente operador</u> Número de consignaciones del plan solicitadas por agente operador Periodicidad de medición: mensual. Numero de consignaciones del plan solicitadas por agente operador: Las solicitadas el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año (regulación vigente). Se considera que una consignación de plan ha sido modificada cuando se realizan cambios a las fechas de ejecución de los mantenimientos y cambios o adiciones a los elementos adicionales. No se consideran modificaciones a las consignaciones del plan las realizadas durante la coordinación de mantenimientos por recomendación de XM por seguridad y confiabilidad del SIN. Solo aplica para los activos de la red de transmisión y distribución de la red del SIN.
12	Establecer el Indicador de indisponibilidades no programadas de los activos del STR con impacto en la DNA, así: Objetivo: Elaborar un reporte de las indisponibilidades de los activos del STR que impacten la demanda, es decir, aquellas desconexiones que presenten DNA (Demanda No Atendida). Cálculo del indicador: Para una ventana móvil de los últimos 6 meses, se considerarán los activos que hayan presentado indisponibilidades de 5 o más veces en la ventana definida. El cálculo se realizará de manera trimestral. Seguimiento: Indicador de seguimiento trimestral en el Comité de Distribución. Notas aclaratorias: Activo registrado y validado en SIO* de acuerdo con la regulación vigente, se consideran disponibilidades diferentes de 100%. DNA reportada por el agente en SIO Suma de DNA (MWh) *Causas incluidas: Indisponibilidades no programadas.
13	El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y será aplicable para la evaluación de la calidad de la operación del Sistema Interconectado Nacional colombiano entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Presidente - German Caicedo

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre