

Fecha reporte: 7 diciembre 2017 Fecha de aplicación: Operación 23 de enero de 2018										
Planta: TERMODORADA 1										
Mínimo Técnico (MW): 10										
Rango de disponibilidad					Configuración					
Mínimo		Máximo								
0		45			Número: 3 Descripción: 2 Turbinas FT 8 Combustible: Diesel					
Modelo 1		Bloques UR (MWh)			Bloques DR (MWh)					
		Frío	Tibio	Caliente				Bloque de despachos > MT a Cero		
		UR1	2			DR1	1			
		UR2				DR2				
		UR3				DR3				
	UR4				DR4					
	UR5				DR5					
		Arranque	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque							
		Frío								
		Tibio								
Caliente										
Modelo 2		Segmento UR (MWh)					Segmento DR (MWh)			
		Mínimo	Máximo	UR	UR'		Mínimo	Máximo	DR	DR'
	UR1	2	45	43		DR1	1	45	44	
	UR2					DR2				
	UR3					DR3				
	UR4					DR4				
	UR5					DR5				
Modelo 3		Bloques UR (MWh)				Bloques DR (MWh)				
		a	b	UR		c	d	DR		

Fecha reporte: 7 diciembre 2017 Fecha de aplicación: Operación 23 de enero de 2018										
Planta: TERMODORADA 1										
Mínimo Técnico (MW): 10										
Rango de disponibilidad					Configuración					
Mínimo		Máximo								
0		44			Número: 2 Descripción: 2 Turbinas FT 8 Combustible: Jet A1					
Modelo 1		Bloques UR (MWh)			Bloques DR (MWh)					
		Frío	Tibio	Caliente				Bloque de despachos > MT a Cero		
		UR1	2			DR1	1			
		UR2				DR2				
		UR3				DR3				
		UR4				DR4				
	UR5				DR5					
		Arranque	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque							
		Frío								
		Tibio								
Caliente										
Modelo 2		Segmento UR (MWh)					Segmento DR (MWh)			
		Mínimo	Máximo	UR	UR'		Mínimo	Máximo	DR	DR'
	UR1	2	44	42		DR1	1	44	43	
	UR2					DR2				
	UR3					DR3				
	UR4					DR4				
	UR5					DR5				
Modelo 3		Bloques UR (MWh)				Bloques DR (MWh)				
		a	b	UR		c	d	DR		

Fecha reporte: 7 diciembre 2017 Fecha de aplicación: Operación 23 de enero de 2018		
Planta: TERMOSIERRA		
Mínimo Técnico (MW): 267		
Rango de disponibilidad		Configuración
Mínimo	Máximo	
0	353	Número: 9 Descripción: 2FO + 1TV (2 Unidades Fuel Oil y 1 Turbina de Vapor Ciclo Combinado) Combustible: Fuel Oil

Modelo 1		Bloques UR (MWh)			Bloques DR (MWh)		
		Frío	Tibio	Caliente			Bloque de despachos > MT a Cero
	UR1	20	30	30	DR1	16	40
	UR2	49	39	115	DR2		
	UR3	76	76	122	DR3		
	UR4	61	61		DR4		
	UR5	61	61		DR5		
		Arranque	Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque				
		Frío	Mayor a 36 horas				
		Tibio	Mayor de 18 horas y Menor o igual de 36 horas				
Caliente		Menor o igual a 18 horas					

Modelo 2		Segmento UR (MWh)					Segmento DR (MWh)			
		Mínimo	Máximo	UR	UR'		Mínimo	Máximo	DR	DR'
	UR1	267	353	86		DR1	267	353	86	
	UR2					DR2				
	UR3					DR3				
	UR4					DR4				
	UR5					DR5				

Modelo 3		Bloques UR (MWh)				Bloques DR (MWh)			
		a	b	UR		c	d	DR	