INFORME CND DIRIGIDO AL CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

Documento XM-CND-002 Jueves, 2 de febrero de 2023



Contenido



1. Variables del SIN

- Demanda SIN
- Hidrología
- Generación
- Restricciones

2. Expectativas Energéticas

- Análisis energético de Mediano plazo
- Sensibilidades al análisis energético de mediano plazo.
- Seguimiento a la senda de referencia


3. Situación Operativa

- Oscilaciones en el SIN
- Resumen IPOEMP e ITR
- Indicadores de operación
- Seguimiento desviaciones PNDC

1. Variables del SIN

- Demanda del SIN
- Hidrología
- Generación
- Restricciones






Evolución demanda del SIN e indicador de crecimiento







Análisis evolución de demanda




- Las causas que han identificado los agentes son:
 - Invierno más severo en los últimos 40 años en la Costa Atlántica.
 - Brisa.
 - Posible elasticidad de la demanda de campañas de estado de tarifas en medios de comunicación con mayor intensidad que en el pasado.
- Se esta coordinando con Air-e, AFINIA y Celsia, la creación de submercados de comercialización orientados a tener una muestra representativa de los efectos de penetración de generación distribuida en la evolución de la demanda.
- En la reunión ordinaria 291 del CD (24 de Ene) se acordó crear un grupo de trabajo de XM con AFINIA, AIR-E, CELSIA, ENEL COLOMBIA y EPM para analizar comportamiento de sus demandas y los resultados los compartirán en CD de 21 de Feb.




Crecimiento Demanda del SIN





Escenarios de demanda de la UPME diarios respecto a la demanda actual del SIN






Con la actualización de los escenarios de la UPME el mes de septiembre cerró con la demanda ubicada un 2% por debajo del escenario medio de la UPME; por otro lado, el mes de octubre cerró con la demanda del SIN un 2.0% por debajo del escenario medio y un 5.9% por debajo del escenario IC superior 95% de la UPME. Además, el mes de noviembre finalizó con una demanda un 4.7% por debajo del escenario medio y un 8.4% por debajo del escenario IC superior 95% de la UPME. Finalmente, la demanda en el mes de diciembre se ubicó un 4.9% y 0.8% por debajo de los escenarios medio e IC inferior 95% de la UPME, en lo que va corrido del mes de enero la demanda se sitúa un 1.1% por debajo del escenario medio y un 4.1% por encima del escenario IC inferior 95% de la UPME.

Demanda comercial de energía del SIN - Enero 2023

Información hasta el 2023-01-28

Información actualizada el 2023-01-31





•MC: Mercado de comercializ

•OR: Operador de red

*De acuerdo con el Articulo 3 de la Resolución CREG 015 de Mercado de Comercialización se define como conjunto de usuarios regulados y no regulados conectados a un mismo STR y/o SDL, servido por un mismo OR. También hacen parte del mercado de comercialización los usuarios conectados directamente al STN del área de influencia del respectivo OR, así como los usuarios conectados a activos de un TR dentro de esta misma área.

**No considera consumos propios

-0.31%

0.73%

***Tiene en cuenta la demanda de los STN usuarios conectados al que pertenecen al mercado de comercialización según la resolución.

Region	Demanda Comercial [GWh] 2022-01	Demanda Comercial [GWh] 2023-01	Variación 2022-01	Variación 2023-01
CARIBE	1705.99	1562.81	6.24%	1.1%
CENTRO	1522.6	1384.89	7.38%	-0.16%
ORIENTE	854.16	831.16	8.08%	7.2%
ANTIOQUIA	864.94	784.3	3.77%	-0.49%
VALLE	573.75	511.43	0.85%	-2.2%
CQR	262.76	240.01	1.68%	0.31%
THC	257.73	230.37	1.89%	-1.39%
SUR	175.18	162.3	1.86%	1.99%
СНОСО	21.41	19.82	-1.5%	2.12%
GUAVIARE	6.51	5.49	13.17%	-6.96%

Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

PUTUMAYO (EPTD)

EMEVASI (EVSD)

2.46%

9.05%

3.84%


-5.8%

PUTUMAYO

VALLE DEL SIBUNDOY

Reservas hídricas






ReservasHidricas




Reservas hídricas






Aportes hídricos






Evolución de reservas por regiones






Evolución de principales embalses






Evolución de principales embalses








Vertimientos del SIN



3000

3274.4




Información hasta el 2023-01-30 Información actualizada el 2023-01-31 Los vertimientos acumulados se consideran desde 2022-12-01 hasta 2023-01-30.

OTROS agrupa embalses con vertimientos menores al 5% del total.




Generación promedio diaria en GWh-día



Generación FERNC






Recursos Eólicos: Jepirachi 1 - 15, Parque Eolico Guajira I, Parque Eolico Wesp01

Recursos Solares: Autog Celsia Solar Harinas, Autog Celsia Solar Levapan, Autog Celsia Solar Palmira 3, Autog Celsia Solar Yumbo, Autog Ci Jeans, Autog Colombina Del Cauca, Autog Pintuco, Bosques Solares De Los Llanos 5, Celsia Solar Bolivar, Celsia Solar Carmelo, Celsia Solar Espinal, Celsia Solar La Paila, Cerritos, El Paso, Granja Solar Tucanes, Granja Solar Solar Solar Bolivar, Celsia Solar Lanceros, Granja Solar Lanceros, Granj

Curva Generación Solar - Plantas en Operación






Corresponde a la generación real de los recursos solares en operación que inyectaron energía al SIN desde el 01 de enero de 2023 hasta el 30 de enero de 2023.

Plants	Capacidad	Generación	Factor de planta
Planta	Efectiva Neta [MW]	Promedio [MWh-día]	[%]
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4	19.9	151.39	31.70%
TRINA-VATIA BSLIII	19.9	145.95	30.60%
TRINA-VATIA BSLII	19.9	144.81	30.30%
TRINA-VATIA BSLI	19.9	144.7	30.30%
SINCE	18.5	135.83	30.60%
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5	17.9	135.46	31.50%
LA SIERPE	19.9	116.56	24.40%
GR PARQUE SOLAR TUCANES	9.9	70.76	29.80%
CERRITOS	9.9	61.89	26.00%
GRANJA SOLAR SAN FELIPE	9.1	61.74	28.30%
LOS CABALLEROS	9.9	58.67	24.70%
LA MEDINA	9.9	57.02	24.00%
HELIOS I	16	56.48	14.70%
MONTELIBANO	9.9	55.71	23.40%
GY SOLAR AURORA	9.9	50.87	21.40%
CELSIA SOLAR BOLIVAR	8.06	48.14	24.90%
GRANJA SOLAR LANCEROS	9.1	42.72	19.60%
CELSIA SOLAR ESPINAL	9.9	33.2	14.00%
GRANJA SOLAR BELMONTE	5.06	21.37	17.60%
TERMOTASAJERO DOS SOLAR	4	19.18	20.00%
CELSIA SOLAR LA PAILA	9.9	18.79	7.90%
AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN	4.99	17.02	14.20%
PLANTA SOLAR BAYUNCA I	3	15.45	21.50%
CELSIA SOLAR CARMELO	9.9	15.35	6.50%
AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO	9.8	13.33	5.70%
AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS	2.45	7.97	13.50%
AUTOG COLOMBINA DEL CAUCA	0.3	0.49	6.90%
Total	296.86	1700.85	

Curva Generación Solar - Plantas en Pruebas






Planta	Capacidad Efectiva Neta [MW]	Generación Promedio [MWh-día]
EL PASO	67	406.64
AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3	4.99	0.01
LATAM SOLAR LA LOMA	150	0
AUTOG BUGA I GRASAS	4	0
Total	225.99	406.65

Corresponde a la generación real de los recursos solares en pruebas que inyectaron energía al SIN desde el 01 de enero de 2023 hasta el 30 de enero de 2023.

Curva Generación Eólica - Plantas en Operación






Planta	Capacidad Efectiva Neta [MW]	Generación Promedio [MWh-día]	Factor de planta [%]
JEPIRACHI 1 - 15	18.42	117.2	26.5%
Total	18.42	117.2	

Corresponde a la generación real de los recursos eólicos en operación que inyectaron energía al SIN desde el 01 de enero de 2023 hasta el 29 de enero de 2023.

Curva Generación Eólica - Plantas en Pruebas






Planta	Capacidad Efectiva Neta [MW]	Generación Promedio [MWh-día]
PARQUE EOLICO GUAJIRA I	19.9	299.9
PARQUE EOLICO WESP01	12	206.88
Total	31.9	506.78

Corresponde a la generación real de los recursos eólicos en pruebas que inyectaron energía al SIN desde el 01 de enero de 2023 hasta el 29 de enero de 2023.


Evolución Generación térmica Despachada Centralmente





Importaciones y exportaciones de energía






La conexión internacional con Venezuela estuvo vigente hasta el 03 de mayo de 2019


Generación Térmica Fuera De Merito Por Área vs Precio De Bolsa





Indicador de seguimiento al costo de restricciones vs Precio de Bolsa Nacional






Información hasta el 2023-01-30 Información actualizada el 2023-01-31

Indicador costo restricciones

2. Expectativas Energéticas







Análisis Energético Mediano Plazo

Horizonte 2 años



Datos de entrada y supuestos considerados



Se muestran los principales supuestos y datos de entrada que mayor impacto tienen en el modelo de simulación, considerando las características técnicas, disponibilidad y con cuánta generación se podrá contar, demanda pronosticada, la cantidad de energía que llegará a los embalses y los diferentes costos asociados a la operación de los recursos.

Condición Inicial Embalse



Ene 29, 72.50 %

Intercambios Internacionales

4

No se consideran

Mantenimientos Generación



Aprobados, solicitados y en ejecución en el horizonte

Costos de racionamiento



Ultimo Umbral UPME para Enero 2022

Parámetros del SIN



PARATEC. Heat Rate + 15% Plantas a Gas

Embalses



MOI, MAX(MOS,NEP)

Desbalances de 3.67 GWh/día promedio
Se incluye Restricción CAR sistémica

Información combustibles



Precios: Reportados por UPME (Act. Dic/2021). Disponibilidad: Se considera que no hay limitación.

Expansión Generación




Proyectos con garantía bancaria de Res. CREG 075 de 2021.

^{*} Se incluyen mantenimiento de vaciado de conducción de la central Chivor reportados por AES Colombia en comunicación del 6 de dic de 2022

Datos de entrada y supuestos considerados





Fueron considerados los siguientes proyectos en todo el horizonte de análisis:


- Proyectos que cuentan con garantía bancaria de acuerdo a las disposiciones de la resolución CREG 075 de 2021.
- Para los proyectos de generación supeditados se tiene en cuenta la fecha mayor entre el proyecto de generación y el proyecto de transmisión que lo supedita.

Datos de entrada y supuestos considerados


umamos energía, Imamos pasión

Demanda


Escenario medio de la UPME (Actualización Octubre 2022)




Hidrología



ESCENARIOS HIDROLÓGICOS [GWH/DÍA]




Resultados Estocásticos




Para los 100 escenarios considerados se atiende la demanda cumpliendo con los índices de confiabilidad establecidos en la regulación.

Generación Renovable Promedio - GWh/día




Participación de la generación en la atención de la demanda



Resultados Determinísticos








Resultados de Vertimientos Turbinables
















>>> PANORAMA ENERGÉTICO DE MEDIANO PLAZO

Sensibilidad proyectos con OEF atrasando un año su FPO

Se realiza sensibilidad a los proyectos de generación considerando solo aquellos que tiene Obligaciones de Energía Firme (OEF) con un atraso de un año en su Fecha de Puesta en Operación (FPO) sobre el modelo estocástico.

Resultados Estocásticos



15/04/202⁴ 6/05/202⁴

■ Termica Total

27/05/202 17/06/202

Hidro Total

5/06/2023 26/06/2023 17/07/2023 7/08/2023 28/08/2023

MenHidro


18/09/2023

Solar


9/10/202 30/10/202 20/11/202 11/12/202 1/01/202 22/01/202 4/03/202 25/03/202

Eolicas

Generación Renovable Promedio - GWh/día



Participación de la generación en la atención de la demanda




Comparación resultados


Resultados - Todos los proyectos

Embalse de SIN % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6/05/2024 11/11/2024 17/06/2024 8/07/2024 30/01/2023 3/04/2023 24/04/2023 20/11/2023 15/04/2024 27/05/2024 29/07/2024 9/08/2024 9/09/2024 30/09/2024 21/10/2024 .3/01/2025 15/05/2023 5/06/2023 26/06/2023 17/07/2023 7/08/2023 28/08/2023 18/09/2023 9/10/2023 30/10/2023 11/12/2023 1/01/2024 22/01/2024 12/02/2024 4/03/2024 25/03/2024


Resultados - Proyectos OEF atrasados



Generación Térmica GWh/día



Generación Térmica GWh/día







>>> PANORAMA ENERGÉTICO DE MEDIANO PLAZO


Sensibilidad proyectos con OEF atrasando un año su FPO – Escenario determinístico

Se realiza sensibilidad a los proyectos de generación considerando solo aquellos que tiene Obligaciones de Energía Firme (OEF) con un atraso de un año en su Fecha de Puesta en Operación (FPO) sobre un escenario determinístico crítico:

Hidrología Ene 2015 – Dic 2016

Resultados







Resultados







GeneraciónTermica - GWh/dia



Conclusiones y Recomendaciones



En el horizonte de simulación de 2 años, con los supuestos considerados, y bajo todas las sensibilidades expuestas, las simulaciones muestran que la demanda es atendida cumpliendo los criterios de confiabilidad establecidos en la regulación vigente.



De acuerdo a las fechas de entrada en operación para los proyectos de generación que cumplen con lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021, se evidencia un cambio importante en los porcentajes de participación de la atención de la demanda de las diferentes tecnologías de generación, siendo el cambio más representativo el relacionado con la generación proveniente de fuentes renovables, las cuales pasan de un 2.9% al inicio del horizonte del estudio a 24.2% al final del mismo.



Bajo el escenario de solo proyectos con OEF y considerando un atraso de un año en su fecha de puesta en operación, se tiene un incremento en todo el horizonte de estudio de la generación térmica respecto al caso sin atraso. Ante un eventual atraso de proyectos OEF es necesario un seguimiento continuo de las reservas del SIN en 2023 para afrontar el verano 23-24 ante un posible evento seco tipo fenómeno El Niño en dicho periodo.



La entrada en operación de los proyectos de expansión de la red de transmisión, de acuerdo a las fechas oficiales declaradas por los agentes, son de gran importancia para lograr el impacto esperado de la entrada masiva de proyectos de generación en áreas particulares del SIN.




El supuesto de fecha de entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión impactan de manera considerable los resultados de los análisis, razón por la cual se recomienda seguimiento a esta información y más aún al panorama de desarrollo de los mismos, para permitir dar señales oportunas al sector que garanticen la atención segura y confiable de la demanda del SIN.




Seguimiento a la Senda de Referencia


Verano 2022-2023

Seguimiento a la senda de referencia Verano 22-23






3. Situación Operativa





Oscilaciones en el SIN







Análisis Oscilaciones SIN



Oscilación 27/11/2022

18:46 horas







Duración: 14:22 minutos

Frecuencia Oscilación: 0,08 Hz Mínimo Amortiguamiento: 2,02 %


Máxima amplitud: 50,46 mHz

Hidráulica 88%
Térmica 10%











Unidades que presentaron oscilación con amplitud (pico a pico) superior a 10 MW:

Betania 2. Amp: 30.30 MW Betania 3. Amp: 31.24 MW Sogamoso 3. Amp: 12.51

Oscilación 15/01/2023 21:03 horas










Duración: 10:55 minutos Frecuencia Oscilación: 0,09 Hz Mínimo Amortiguamiento: 1,78 %

Máxima amplitud: 178,8 mHz

Hidráulica	87%	
Térmica	12%	









Unidades que presentaron oscilación con amplitud (pico a pico) superior a 10 MW:

Betania 1. Amp: 16.19 MW
Betania 2. Amp: 36.19 MW
Betania 3. Amp: 34.63 MW
Sogamoso 1. Amp: 24.40 MW
Sogamoso 2. Amp: 22.15 MW
Sogamoso 3. Amp: 25.82 MW
Miel 2. Amp: 18.87 MW
Miel 3. Amp: 22.77 MW
San Carlos 1. Amp: 21.49 MW

San Carlos 3. Amp: 18.23 MW San Carlos 4. Amp: 21.42 MW San Carlos 5. Amp: 15.98 MW San Carlos 6. Amp: 13.92 MW San Carlos 7. Amp: 11.79 MW

San Carlos 2. Amp: 13.24 MW

San Carlos 8. Amp: 14.86 MW


Porce2 1. Amp: 18.87 MW Porce2 2. Amp: 17.64 MW

Porce2 3. Amp: 17.92 MW

Porce3 1. Amp: 14.18 MW


Porce3 2. Amp: 15.80 MW


Porce3 3. Amp: 14.63 MW



Oscilación 22/01/2023 13:10 horas







Duración: 3:32 minutos


Frecuencia Oscilación: 0,07 Hz Mínimo Amortiguamiento: 2,68 %


Máxima amplitud: 66,26 mHz

Hidráulica	90%
Térmica	6%
Solar	3%

Oscilación 23/01/2023 09:02 horas









Duración: 6:59 minutos


Frecuencia Oscilación: 0,08 Hz Mínimo Amortiguamiento: 1,51 %

Máxima amplitud: 71,46 mHz

Hidráulica	89%	
Térmica	7%	
Solar	3%	8708









Unidades que presentaron oscilación con amplitud (pico a pico) superior a 10 MW:

Betania 2. Amp: 27.93 MW Betania 3. Amp: 24.05 MW Sogamoso 1. Amp: 13.64 MW

Oscilación 23/01/2023 11:00 horas









Duración: 2:44 minutos


Frecuencia Oscilación: 0,08 Hz Mínimo Amortiguamiento: 2,35 %

Máxima amplitud: 41,66 mHz

Hidráulica	90%	
Térmica	7%	
Solar	2%	









Balance seguimiento modelos





Se han realizado 4 seguimientos semestrales



Se han elaborado 35 informes de seguimiento



No se cuenta con plan de trabajo para caso de incumplimiento para unidades de ENEL y Urrá



Si bien en la mayoría de los casos se recibe plan de ajuste, es necesario agilizar los procesos para que los cambios correspondientes se reflejen en la BD del SIN

Plan de trabajo



Actividad	Responsable
	Agentes generadores. Se priorizan los
Buscar posibilidad de agilizar ajuste de PSSs para las unidades	PSSs de Betania, La Miel, Sogamoso,
que más aportan en amplitud al modo de oscilación	San Carlos, Ituango
Realizar revisiones del estado de avance en el ajuste de PSSs	XM
Realizar análisis para determinar posibles causas de la	
oscilación	XM
Definir y cumplir con planes de ajuste de modelos	Agentes generadores
Reportar de forma oportuna intervenciones que se realicen en	
reguladores de velocidad y PSSs, y coordinación de los mismos	Agentes generadores
Avanzar con la validación de modelos de unidades que se	
encuentran pendientes	Agentes generadores
Ante ajustes en los reguladores de velocidad revisar	
cumplimiento de estabilidad en simulación de red aislada	Agentes generadores
Realizar seguimiento constante al modo de oscilación, informar	
sobre medidas que requieran aplicarse e invitar a reuniones	
para tomar acciones urgentes en caso de ser necesario	XM

Cuarto Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico de Mediano Plazo


Vigencia a partir del 1 de febrero de 2023

Alcance condición de red e impacto proyectos a FPO 31/12/2023



Estado de las restricciones







Estado de las restricciones IPOEMP III 2022

Cortes en alerta: 94
Cortes en emergencia: 66

Cortes alerta: Ante la ocurrencia de una contingencia se alcanza un estado de emergencia (CREG 025-1995).


Estado de las restricciones IPOEMP IV 2022

Cortes en alerta: 103
Cortes en emergencia: 66

Cortes Emergencia: Se violan los límites de seguridad del sistema de potencia o no se puede atender la demanda (CREG 025-1995).

Capacidad de importación de potencia por área 01/02/2023






En los análisis de seguridad eléctrica de las áreas, la capacidad de importación de potencia y el requerimiento mínimo de unidades para soporte de tensión se define para cada condición particular, a partir de la respuesta segura de las variables eléctricas del sistema y del cumplimiento de los criterios regulatorios de seguridad tanto en red completa como ante contingencia sencilla.

Área	Límite [MW]	
Caribe	2000	La Loma - El Copey 500 kV, Chinú – El Copey 500 kV
Caribe 2	1300 – 1400	Los más restrictivos, son los nodos del STR en configuración radial (El Paso, El Banco, La Jagua a 110 kV y Gambote, Zambrano, Calamar, San Jacinto a 66 kV.)
GCM	580	Respuesta segura en tensión en nodos del área y en carga de elementos del sistema ante contingencia sencilla, en especial de circuitos El Copey – Valledupar 2 220 kV, Chinú – El Copey 500 kV, El Copey – La Loma 500 kV o de Ocaña – La Loma 500 kV.
Oriental	900	La capacidad segura de importación de potencia del área es alrededor de 2100 MW, siendo el circuito Primavera – Bacatá 500 kV con una transferencia máxima de 900 MW la contingencia critica a cubrir, con el fin de evitar que la contingencia de este circuito genere bajas tensiones en los nodos de la sabana norte y sobrecarga de los circuitos Purnio – Noreste 1 y 2 230 kV
Suroccidental	500	La máxima importación segura del área esta entre 1500 y 1600 MW, siendo la contingencia critica San Carlos – Virginia 500 kV con una transferencia máxima de 500 MW.
Antioquia	Sin límite	A diciembre de 2023 no se evidencian restricciones que limiten la importación de potencia del área
Suroccidental	Sin límite	A diciembre de 2025 no se evidencian restricciones que innitem la importación de potencia del area

Proyectos en red 500 kV – IPOEMP IV 2022





Circuitos en la red 500 kV con FPO a 31/12/2023

Proyecto	L km	FPO (IPOEMP IV 2022)	FPO (actualizada)
Sabanalarga – Bolívar 500 kV	64	10/03/2023	10/03/2023
El Copey – Cuestecitas I 500 kV	215	31/12/2023	31/12/2023
Heliconia – La Virginia 500 kV	158	28/02/2023	31/07/2023
San Marcos – Alférez 500 kV	35	30/04/2023	15/11/2023

FPO considerada en el IPOEMP IV 2022 y la presente en el MDC de XM a 31/01/2023

- Sabanalarga Bolívar 500 kV, brinda confiabilidad a la atención de la demanda de la subárea Bolívar, en el área Caribe permite disminuir el requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión y aumenta la capacidad de importación de potencia hasta 2050 MW. Con el cierre de este circuito se recomienda el cierre de un (1) reactor de Sabanalarga a Chinú 500 kV.
- El Copey Cuestecitas 500 kV, Representa un enlace importante tanto para la importación como para la exportación de potencia de la subárea GCM. Permite aumentar la capacidad de importación de potencia del área Caribe y Caribe 2 en 50 MW; por otro lado, se evidencia altos valores de tensión en algunos nodos del área y en especial de GCM, por lo que entre otras acciones operativas, se recomienda la conexión del segundo reactor de línea en Sabanalarga a Chinú 500 kV, y a la Unidad evaluar equipos para el control de los excedentes de potencia reactiva, que cuente con respuesta dinámica y aporte de corto circuito.
- Heliconia La Virginia 500 kV, aumenta el límite de importación de potencia del área Suroccidente (a través de la red de 500 kV) de 500 MW a 560 MW, además de disminuir el requerimiento de unidades equivalentes para el soporte de tensión.
- San Marcos Alférez 500 kV, la capacidad segura de importación del área Suroccidente por la red 500 kV aumentará de 560 MW a 600 MW, siendo la limitante sobrecarga en la transformación San Marcos o La Virginia 500/220 kV ante contingencia sencilla.

Proyectos Área Caribe



La FPO de los proyectos corresponde a la fecha considerada en la realización del IPOEMP IV 2022, la fecha esta sujeta a cambios, consultar su actualización en el MDC de XM

PROG02097 - Almacenamiento de Energía con Baterías - SAEB FPO: 20/06/2023 (FPO en el MDC: 10/07/2024)

Estos dispositivos podrán operaran de forma automática y remota desde el CND, este equipo identificará sobrecarga en elementos determinados de la subárea Atlántico ante contingencia de otros, e inyectará potencia en el nodo de Silencio 34.5 kV, ayudando a mitigar o eliminará el impacto de la contingencia presentada

PTRA00669 - UPME STR 02 - 2019 Atlántico 110 kV FPO: 06/07/2023

Con los circuitos del proyecto UPME STR 02 – 2019, aumenta la confiabilidad de la subárea Atlántico, al eliminar un gran número de sus restricciones ante contingencia sencilla, pasando de 45 restricciones a 26, disminuyendo así la necesidad de balances entre recursos de generación. (en el IPOEMP IV 2022 se presenta una sensibilidad, entrando primero el proyecto Atlántico que el proyecto SAEB, y una propuesta a lógica que permite ajustarse a dicha condición de red)

PTRA00636 - Línea Bonda - Río Córdoba 230 kV FPO: 30/11/2023

Aumenta el enmallamiendo de la red 220 kV de la subárea GCM, brindando mayor fortaleza de red y facilitando la realización de mantenimientos con menos restricciones. Con la entrada de este circuito se eliminan las posibles restricciones que se presentarían en los circuitos Termonorte – Santa Marta 220 kV o Guajira - Santa Marta 220 kV ante contingencia del otro, ante escenarios de alta exportación de potencia de la subárea GCM al resto del SIN.

PTRA03865 - FACT serie SSSC Guajira - Santamarta 220 kV y Termocol (Bonda) - Santamarta 220 kV FPO: 31/07/2023

Ante la alta cantidad de recursos de generación esperados para la subárea GCM y la posibilidad de escenarios de exportación de potencia de la subárea, se conceptuó la conexión de dispositivos FACT serie SSSC en dos etapas:

Primera etapa: Ubicación Guajira - Santamarta 220 kV y Termocol - Santamarta 220 kV. Dada que la FPO los proyectos El Ahumado (50 MW) y Windpeshi (200 MW) entrarían antes que el circuito Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV.

Segunda etapa: Traslado del dispositivo SSSC de Termocol - Santamarta 220 kV a Guajira - Termocol 220 kV, posterior a la entrada del circuito Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV. Sin embargo, dada la FPO reportada por ENEL a XM en la reunión de inicio del proyecto Windpeshi (FPO: Mayo de 2024), se recomienda evaluar la instalación de estos dispositivos desde un inicio en ubicación de la etapa 2.

PTRA00203 - La Loma - El Paso y La Loma - La Jagua a 110 kV FPO: 31/07/2023

Elimina la condición radial de las barras de La Jagua y el Paso 110 kV, aumenta la fortaleza y tensión en nodos del área, elimina la restricción de baja tensión en red completa de los nodos de El Banco y La Jagua 110 kV. Disminuye el requerimiento de unidades para el soporte de tensión del área Caribe hasta (1.5) y para la subárea GCM hasta en (0.5). Aumenta la capacidad de importación de potencia del área Caribe hasta 2150 MW y de Caribe 2 a un valor de hasta 1500 MW. Por otro lado, ante algunos escenarios se identifica la restricción: sobrecarga de La Jagua – Codazzi 110 kV ante contingencia de EL Copey – La Loma 500 kV

Proyectos Área Antioquia



Proyectos Área Suroccidente



La FPO de los proyectos corresponde a la fecha considerada en la realización del IPOEMP IV 2022, la fecha esta sujeta a cambios, consultar su actualización en el MDC de XM

PROG00114 - Generación Ituango - Unidades 3 y 4 FPO: 10/09/2023



Con la entrada de las unidades de generación hidráulica 3 y 4 de Ituango, desde los análisis eléctricos de seguridad del área se ha identificado que, ante algunos escenarios de generación y demanda, se presenta sobrecarga del circuito Barbosa - Guatapé 220 kV en condición de red completa, por lo que se recomienda a la Unidad plantear obras o acciones en conjunto con el agente EPM que permitan evita dicha restricción.

Recomendación área Antioquia

En la red de DISPAC se ha identificado que en la mayoría de periodos que ante contingencias sencillas o indisponibilidad de elementos de red se presenta en los nodos de la red 110 kV valores de tensión por fuera del limite inferior regulatorio 0.9 p.u. Se recomienda a la UPME y DISPAC tener presente esta condición.

PROG01668 - Planta Solar Las Marías FPO: 31/12/2023

Generación fotovoltaica de 99.5 MW a conectar en El Zaque 115 kV, para la operación segura y confiable se requiere que por parte de CEDENAR previo a la entrada de este proyecto realice el proyecto **PTRA01774**

PTRA01774 - Aumento capacidad TC's de 300/5 a 600/5 A circuitos entre Pasto, Catambuco, San Martín, Rio Mayo y El Zaque 115 kV **FPO**: 01/12/2023

El aumento en la capacidad de transporte de estos circuitos eliminaría en el horizonte del mediano plazo las restricciones asociadas a sobrecarga por contingencia sencilla en los circuitos entre las subestaciones Pasto, Catambuco, San Martín, Rio Mayo y El Zaque a 115 kV, evitando que restricciones de generación al proyecto **PROG01668**





La FPO de los proyectos corresponde a la fecha considerada en la realización del IPOEMP IV 2022, la fecha esta sujeta a cambios, consultar su actualización en el MDC de XM



PTRA00301 - S/E Catama 115 kV FPO: 31/12/2023 (FPO en el MDC: 30/06/2023)

Al proporcionar un camino alternativo entre las subestaciones Santa Helena 115 kV y Ocoa 15 kV, mitiga las restricciones por sobrecarga del circuito Santa Helena – Ocoa 115 kV ante contingencia sencilla, principalmente ante la salida del circuito Reforma - Suria 230 kV.

PTRA00623 - Transformadores Santa Helena 1 y 2 230 kV FPO: 31/12/2023 (FPO en el MDC: 30/06/2023)

Permite eliminar las restricciones asociadas a la importación de potencia de la subárea Meta, además permite mejora el control de tensión en nodos de la subárea, con lo que se reduce la necesidad y el uso de los bancos capacitivos en la red de 115 kV.

PTRA02651 Transformador Nueva Esperanza 2 500/115 kV FPO: 31/12/2023

Mejora el soporte de tensión en la red de Bogotá 115 kV, sin embargo, no se observan cambios significativos en el límite de importación ni en las unidades del área


Recomendación área Oriental . (Pendiente definir promotor bahía 500 kV)

El proyecto **PTRA03872**, bahía de alta del segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV, en el Modelo de Datos Común de XM tiene reportada como FPO: 31/12/2023, sin embargo, este proyecto no ha sido adjudicado por parte de la UPME a ningún promotor. Se resalta que la entrada en operación de esta bahía supedita la entrada del transformador 2 Nueva Esperanza 500/115kV.

Capacidad de generación del Sistema eléctrico colombiano

A enero de 2023 la capacidad de generación instalada en Colombia es aproximadamente 17.8 GW, de los cuales, aproximadamente un 67% corresponde a recursos hidráulicos, el 31% a térmicos y 1.4 % a recursos no convencionales de energía (solar y eólica).

- Recursos Hidráulicos 11974 MW (67%)
- Recursos Térmicos 5575 MW (31%)
- Recursos Eólicos 18 MW (0.1 %)
- Recursos Solares 232 MW (1.3%)




Fortaleza de red con métricas SCR

Los valores de SCR y WSCR son un indicador de la fortaleza de la red para los nodos en los que se conectaran recursos de generación basados en inversores

Los valores de SCR, CSCR y WSCR no son valores fijos, ya que representan una condición particular de red (topología, recursos con aporte de corto circuito, inyección en MW de recursos FERNC).

El cálculo de las métricas SCR se hizo con la condición esperada de red a diciembre de 2023

Los resultados obtenidos para las métricas SCR son indicativos, y deberán ser validados por los agentes promotores de proyectos FERNC a través de estudios de detalle (simulaciones EMT)



Recomendaciones a la UPME - Fortaleza de Red




- Los valores presentados de SCR, CSCR, SCRIF, y WSCR, no son fijos, al ser dependientes de la potencia (MW) inyectada por recursos FERNC y los aportes de corto circuito de la red, es decir, que podrán disminuir ante la entrada progresiva de proyectos de expansión y de recursos de generación basada en inversores, por lo que es crucial para mantener condiciones seguras y estables de operación que la alta incursión esperada de recursos FERNC se acompañe de recursos con aporte de corto circuito.
- Considerar métricas de fortaleza de red para la aprobación de futuros puntos de conexión en la subárea y estudiar alternativas de nuevas obras que permitan fortalecer los nodos en mención y minimizar riesgos para la atención segura y confiable de la demanda.
- Establecer umbrales mínimos para las métricas de SCR (SCR, SCRIF, WSCR) de esta forma brindar herramientas para los estudios de planeamiento operativo para identificar recomendaciones más certeras de la necesidad de equipos con aporte de corto circuito o la capacidad admisible de recursos FERNC por zona de influencia eléctrica.
- Priorizar proyectos de expansión, que permitan aumentar la fortaleza de red, en las subáreas que presentan bajos niveles de WSCR, y nodos con bajo SCR o SCRIF como pueden ser: compensación síncrona, entre otros.
- Tener presente que para la operación mantener una operación segura y confiable con alta penetración de recursos FERNC, el sistema requiere de cierto grado de fortaleza de red (corto circuito), de no contar con dispositivos que brinden esta función que sean independientes del despacho de generación, se tendrá la necesidad de programar unidades síncronas por seguridad, generando desplazamiento de energía disponible de recursos eólicos o solares.

Cuarto Informe Trimestral de Evaluación de Restricciones



Evolución cortes en el SIN




En el Trimestre 3 de 2022 surgen los siguientes cortes respecto al segundo trimestre:

- 1. Noroeste-Tenjo 115 kV / Bacatá El Sol 115 kV
- 2. Nueva Esperanza-Bacatá 500 kV / Bacatá 230/500 kV
- 3. Mesa- Balsillas 230 kV / La Guaca Colegio 115 kV
- 4. La Guaca Colegio 115 kV











Segundo corredor Virginia – Bolombolo 115(110) kV









	Descripción	Valor	Unidad
1	Inversión inicial proyectada a 2027	130,216′571,733	СОР
2	AOM Anual respecto al valor de la obra	3.20	%

Relación Beneficio costos mayor a 5.08, con un 95 % de confianza

Doble circuito Hispania – Quibdó 115 kV - Alternativa







	Descripción	Valor	Unidad
1	Inversión inicial proyectada a 2027	47,992´410,176	СОР
2	AOM Anual respecto al valor de la obra	3.20	%

Relación Beneficio costos mayor a 14.04, con un 95% de confianza

Cuarto transformador Chinú 500/110 kV







	Descripción	Valor	Unidad
1	Inversión inicial proyectada a 2027	43,212´555,208	СОР
2	AOM Anual respecto al valor de la obra	3.20	%

Relación Beneficio costos mayor a 1, con un 95% de confianza


Compensaciones sincrónicas GCM para mitigación del




de carga producto del fenómeno de FIDVR.



	SVC
1	, š
	15 15 15 16 16
,	
, 'c	+cmarr +cmarr



500 kV



Aporte de reactiva
Control dinámico
Operación en bajos voltajes
Potencia de Corto Circuito
Sobrecarga temporal
Inercia

VPN(B) / VPN (C)

0

10

20

Número de escenarios

FIDVR





C	0	S	t	0	S
_	_	_	•	_	_

- Inversión
- AOM

Beneficios


- Reducción costos de reconciliación
- Reducción de emisiones de CO2 equiv.

	Descripción	Valor	Unidad
1	Inversión inicial proyectada a 2027	113′400.000	USD
2	AOM Anual respecto al valor de la obra	3	%

Relación Beneficio costos mayor a 2.5 en las 100 series simuladas.

Conclusiones


- Ambas alternativas propuestas para el área Antioquia, en particular, para el refuerzo de la red de DISPAC, muestran relación beneficio/costo superior a 1 bajo las condiciones y consideraciones señaladas en el estudio. Se recomienda a la UPME evaluar además la posibilidad de desarrollar infraestructura a nivel de 230 kV.
- Por otro lado, se concluye que la propuesta del cuarto Transformador Chinú 500/115 kV es viable económicamente ya que presenta un rango de relación beneficio/costo superior a 1 con un nivel de confianza superior al 90%.
- Finalmente, En cuanto a los análisis realizados respecto a la obra propuesta para la subárea GCM, se observa que con la instalación de compensadores sincrónicos distribuidos con capacidad de aporte de corriente de cortocircuito, se logra mitigar el impacto del fenómeno FIDVR en las diferentes barras de la subárea. A partir de los resultados presentados, se establece que el B/C es mayor a 2.5 para la instalación de compensación sincrónica distribuida en todas las series analizadas.






Indicadores de Operación





Eventos Transitorios de Frecuencia – Sin Ituango






Durante el mes de Enero de 2023 se presentaron 7 eventos de frecuencia transitoria en el sistema (no se consideran los ocasionados por Ituango)

Fecha	Duracion	Frecuencia	Descripcion	EDAC
2023-01- 21 22:00	10.0	57.8	Evento de frecuencia debido a la disminución de generación de los recursos Porce II, Quimbo y Guatapé, y el no cumplimiento de programa de intercambio con Ecuador La transferencia estaba en 440 MW e iba para un programa de 166 MW (sentido Colombia-Ecuador).la frecuencia alcanzo un valor mínimo de 59.787 Hz.	No
2023-01- 02 14:13	1.0	59.8	Evento de frecuencia por disparo de todas las unidades de la planta TESORITO con aproximadamente 200 MW. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 59,767 Hz.	No
2023-01- 15 21:08	1.0	59.8	Se presentan oscilaciones de potencia entre las 21:08 y las 21:14, la máxima frecuencia llego a 60,35 Hz y la mínima fue de 59,78 Hz.	No
2023-01- 20 13:09	1.0	59.8	Evento de frecuencia por el disparo de la unidad TERMOCANDELARIA 1 durante realización de pruebas con 157 MW. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 59.78 Hz.	No

Eventos Transitorios de Frecuencia – Sin Ituango






Durante el mes de Enero de 2023 se presentaron
7 eventos de frecuencia transitoria en el sistema
(no se consideran los ocasionados por Ituango)

Fecha	Duracion	Frecuencia	Descripcion	EDAC
2023-01- 25 16:22	1.0	59.8	Evento de frecuencia por disparo de todas las unidades de la planta TESORITO con aproximadamente 182 MW. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 59,794 Hz.	No
2023-01- 22 13:11	1.0	60.2	Evento de frecuencia debido al aumento de generación de los recursos Alban (120 MW) y El Quimbo (100 MW). La frecuencia alcanzó un valor máximo de 60.22 Hz.	No
2023-01- 17 03:15	40.0	60.4	Evento de frecuencia por disparo del activo BL2 GUAVIO A CIRCO 230 kV simultáneamente con recierre exitoso en ambos extremos del activo CIRCO - GUAVIO 1 230 kV. El agente Del Sur Palenque informa pérdida de carga industrial de 156 MW aproximadamente. La frecuencia alcanza un valor máximo de 60,401 Hz.	No

Eventos Transitorios de Frecuencia – Ituango






Durante el mes de Enero de 2023 se presentaron 2 eventos de frecuencia transitoria adicionales en
el sistema, considerando los ocasionados por
Ituango

Fecha	Duracion	Frecuencia	Descripcion	EDAC
2023-01- 31 00:57	1.0	59.7	Evento de frecuencia por disparo de la unidad 2 de Ituango con aproximadamente 270 MW. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 59,67 Hz.	No
2023-01- 10 19:59	3.0	59.7	Evento de frecuencia por disparo de la unidad 1 de Ituango con aproximadamente 270 MW. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 59,715 Hz.	No

Eventos de Tensión Fuera de Rango






Fechalni	Descripcion	Causa
2023-01- 09 12:15	Disparo de los activos BL1 EL RIO A TERMOFLORES 220 KV, EL RIO CAMPO M030 220 KV, BL1 TEBSA A EL RIO 220 KV y TEBSA CAMPO 8000 220 KV dejando sin tensión la subestación EL RIO 220 kV.	Evento STN

Durante el mes de Enero de 2023 se presentó un evento de tensión en el sistema

DNA Programada






Por causas programadas se dejaron de atender 1.817 GWh en el mes de Enero. Las demandas no atendidas programadas más significativas fueron:

Fechalni	Energia	Descripcion
2023-01- 15 05:10	460.3	Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0220383 del activo EL PASO - EL COPEY 1 110 kV.
2023-01- 12 05:06	407.2	Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0219905 del activo VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 110 kV.
2023-01- 22 07:25	343.0	Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones C0220440, C0220441 y C0220442 de los activos BT RIO SINU 1 45 MVA 110 kV, BT RIO SINU 2 45 MVA 110 KV y RIO SINU - TIERRALTA 1 110 kV, respectivamente.
2023-01- 24 05:12	276.4	Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones C0219901 y C0219896 de los activos BT VILLA ESTRELLA 2 30 MVA 66 KV y BOLIVAR - VILLA ESTRELLA 1 66 kV, respectivamente.
2023-01- 29 07:11	138.4	Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones C0216301, C0216302 y C0216334 de los activos BOLIVAR - BAYUNCA 1 66 kV, BL1 BAYUNCA A MANZANILLO 66 kV y BARRA BAYUNCA 66 kV, respectivamente.
2023-01- 29 07:00	77.9	Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0220346 del activo BT CUESTECITAS 3 25 MVA 110 kV.

DNA Programada sin M. Expansión






Por causas programadas se dejaron de atender 0.660 GWh en el mes de Enero. Las demandas no atendidas programadas más significativas fueron:

Fechalni	Energia	Descripcion
2023-01- 22 07:25	343.0	Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones C0220440, C0220441 y C0220442 de los activos BT RIO SINU 1 45 MVA 110 kV, BT RIO SINU 2 45 MVA 110 KV y RIO SINU - TIERRALTA 1 110 kV, respectivamente.
2023-01- 29 07:11	138.4	Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones C0216301, C0216302 y C0216334 de los activos BOLIVAR - BAYUNCA 1 66 kV, BL1 BAYUNCA A MANZANILLO 66 kV y BARRA BAYUNCA 66 kV, respectivamente.
2023-01- 29 07:00	77.9	Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0220346 del activo BT CUESTECITAS 3 25 MVA 110 kV.
2023-01- 20 06:12	68.1	Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0218799 del activo RIOHACHA 4 30 MVA 110/13.8/6.9 kV.
2023-01- 25 08:09	27.4	Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0220793 del activo GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV.
2023-01- 23 05:30	5.6	Demanda no atendida por trabajos en la consignación C0220795 del activo EL RIO - TPIZANO 1 34.5 kV.

DNA No Programada






Por causas no programadas se dejaron de atender 0.707 GWh en el mes de Enero. Las demandas no atendidas no programadas más significativas fueron:

Fechalni	Energia	Descripcion
2023-01- 29 00:00	112.7	Continua demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial GUAPI 115 kV.
2023-01- 30 00:00	95.9	Continua demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial GUAPI 115 kV.
2023-01- 14 15:49	83.3	Demanda no atendida por disparo de todos los activos asociados a la S/E BELLO 110 kV, dejando sin tensión la S/E BELLO 110 kV.
2023-01- 28 08:40	72.0	Demanda no atendida por disparo del activo BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial GUAPI 115 kV.
2023-01- 15 17:00	67.8	Demanda no atendida por falla del activo BL1 EL PASO A EL BANCO 110 kV, dejando sin tensión la S/E radial EL BANCO 110 kV
2023-01- 09 19:50	62.9	Demanda no atendida por disparo del activo GRANADA - OCOA 115 kV, dejando sin tensión las S/Es radiales GRANADA 115 kV y SAN JOSE DEL GUAVIARE 115 kV.
2023-01- 07 10:31	36.2	Demanda no atendida por disparo del activo GRANADA - OCOA 115 kV, dejando sin tensión las S/Es radiales GRANADA 115 kV y SAN JOSE DEL GUAVIARE 115 kV.

DNA Caribe vs. País






La demanda no atendida programada para el Área Caribe fué de 1.777 GWh, siendo un 97.81% de la demanda no atendida programada nacional (1.817 GWh) para el mes de Enero.

La demanda no atendida no programada para el Área Caribe fué de 0.104 GWh, siendo un 14.65% de la demanda no atendida no programada nacional (0.707 GWh) para el mes de Enero.

Resumen - Demanda no atendida






Desviación Plantas Menores




Calidad de la Oferta de Disponibilidad de Plantas NDC horas del mes con desviación mayor al 15%



Desviación Plantas Menores




Calidad de la Oferta de Disponibilidad de Plantas NDC horas del mes con desviación mayor al 10%



Participación PNDC en la generación total del SIN





Participación PNDC en la generación total del SIN



Indicador de calidad del pronóstico oficial enero 2023








Indicador de calidad del pronóstico oficial enero 2023








Indicador de calidad de la supervisión





Seguimiento acciones Plantas No Despachadas Centralmente



Gestiones con agentes representantes plantas menores




- Comunicación escrita a 59 agentes solicitando mejorar declaraciones de disponibilidad (sep-2022).
- Seguimiento mensual a desviaciones (oct a dic 2022).
- Llamadas telefónicas a cada agente recalcando importancia de actualizar y mejorar pronóstico de disponibilidad declarada, dado que en seguimientos no se hicieron las correcciones esperadas (ene-2023).
- Sugerimos programar taller coordinado por CNO, socializando la importancia e impacto de la generación NDC y compartiendo buenas prácticas de agentes en pronósticos de generación, que por desempeño de sus pronósticos proponemos a:

Recurso	Agente	Tipo	Desviación promedio [%] dic-ene
TERMOYOPAL 1	TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.	TERMICA	6.15
JUAN GARCIA	EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	HIDRAULICA	1.66
EL BOSQUE	ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	HIDRAULICA	1.34
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4	ISAGEN S.A. E.S.P.	SOLAR	9.29
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5	ISAGEN S.A. E.S.P.	SOLAR	9.61

• Se enviarán cartas a agentes con efectos de ajustes a declaración de disponibilidad resultado de las llamadas de enero (feb-023).

Generación Real – Programada









Estado de la supervisión de PNDC mayores a 5 MW







Acciones Realizadas 2022



Envío de comunicados a los agentes con falta de supervisión de menores con copia a la SSPD, por posible incumplimiento Regulatorio

reación de planes de trabajo con agentes sin supervision en plantas para integración

Integración de 15 plantas sin supervision por medio de IoT Capacitación a Gestores de supervisión en Reglamentación Vigente

Recurso	Operador	capNominal (MW)
NIMA	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	6.7
IQUIRA II	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	5.4
EL CAIRO	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	6.5
CEMENTOS DEL NARE	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	9
INSULA 1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	10
INSULA 2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	10
INSULA 3	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	12
LA HERRADURA 1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	10.2
LA HERRADURA 2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	10.2
PAJARITO 2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	8.3
PALMAS SAN GIL	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	15
GUAVIO MENOR 1	ENEL COLOMBIA SA ESP	9.9
SANTA ANA	ENEL COLOMBIA SA ESP	8
CARUQUIA	ISAGEN S.A. E.S.P.	9.5
GUANAQUITAS	ISAGEN S.A. E.S.P.	9.5
EDEN 1	PROELECTRICA S.A.S E.S.P.	10.39
EDEN 2	PROELECTRICA S.A.S E.S.P.	10.39

1241 MW de capacidad instalada en plantas menores

160MW sin supervisión

Acciones Futuras de la gestión de la supervisión con plantas menores





Envió de comunicados a los agentes con posibles incumplimientos por faltas en supervisión, solicitud de plan de trabajo.

Creación de grupo de trabajo de supervisión para trabajar en causa raíz de las fallas de supervisión, primera citación mes de febrero

Reunión con CNO, SSPD y XM, para analizar estado de la supervisión del SIN Modificaciones al Acuerdo CNO 1411 para implementar nuevas medidas sobre el cumplimiento de la supervisión y confiabilidad de la misma





GRACIAS

